

BLU-D Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC BLU-D состоит из загустителя на основе полимочевины, очищенного минерального масла, синтетического масла и присадок, улучшающих эксплуатационные характеристики. Она обладает превосходными малошумными характеристиками и хорошими коррозионно-стойкими свойствами. Смазка для подшипников BLU-D подходит для малогабаритных и малошумных подшипников с длительным сроком службы.

Технические характеристики

- Смазка для подшипников SINOPEC BLU-D состоит из загустителя на основе полимочевины, очищенного минерального масла, синтетического масла и присадок, улучшающих эксплуатационные характеристики. Она обладает превосходными малошумными характеристиками и хорошими коррозионно-стойкими свойствами. Смазка для подшипников BLU-D подходит для малогабаритных и среднегабаритных подшипников с длительным сроком службы и низким уровнем шума.

Применение

- Применяется для малошумных подшипников малого и среднего размера с длительным сроком службы.

Типичные свойства

BLU-D bearing grease		
Внешний вид, визуальный		Желтый, гладкий, маслянистый
Диапазон рабочих температур		-30°C~180°C
Загуститель		Полимоочевина
Тип масла		Минеральное + синтетическое масло
Рабочая пенетрация, 0,1 мм, GB/T 265		280
Класс NLGI		2
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с, ГБ/Т 265		90
Кинематическая вязкость (100°C), мм ² /с, ГБ/Т 265		10
Температура каплепадения, °C, GB/T 3498		266
Отделение масла (100°C, 24ч), масс.%, NB/SH/T 0324		1.0
Антикоррозионные свойства (52°C, 48 ч), GB/T 5018		Проходит
Срок службы смазки подшипника (177°C), ч, ASTM D3336		300
Крутящий момент при низкой температуре (-30°C), Н·м, SH/T 0338	Стартовый	0.652
	Рабочий	0.062

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.