

BLU-E Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC BLU-E изготовлена из полимочевины, очищенного минерального масла, синтетического масла и присадок, улучшающих эксплуатационные характеристики, с помощью специального процесса производства. Смазка для подшипников SINOPEC BLU-E отличается превосходными характеристиками низкого уровня шума, стойкости к низким и высоким температурам.

Технические характеристики

- Смазка для подшипников SINOPEC BLU-E изготовлена из полимочевины, очищенного минерального масла, синтетического масла и присадок, повышающих производительность, с помощью специального процесса производства. Смазка для подшипников SINOPEC BLU-E отличается превосходными низким уровнем шума, устойчивостью к низким и высоким температурам.

Применение

- Подходит для долговременной смазки различных типов шарикоподшипников со значением DN менее 400 000, особенно для малошумных герметичных шарикоподшипников.

Типичные свойства

BLU-E bearing grease			
Класс NLGI		2	T2
Внешний вид, визуальный		Белый или желтый, гладкий, маслянистый	
Диапазон рабочих температур		-30°C~180°C	
Загуститель		Полимоочевина	
Тип масла		Минеральное + синтетическое масло	
Рабочая пенетрация, 0,1 мм, GB/T 269		275	260
Температура каплепадения, °C, GB/T 3498		265	270
Отделение масла (100°C, 24ч), масс. %, NB/SH/T 0324		0.5	0.3
Антикоррозионные свойства (52°C, 48 ч), GB/T 5018		Проходит	
Крутящий момент при низкой температуре (-30°C), Н·м, SH/T 0338	Стартовый	0.420	0.480
	Рабочий	0.050	0.055

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.