

BME-1 Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC BME-1 загущена загустителем на основе литиевого комплекса, производится из глубоко очищенного минерального масла и синтетического масла с противозадирными присадками, ингибиторами ржавчины и окисления с помощью специального технического процесса. Продукт обладает превосходными характеристиками низкого трения и хорошей несущей способностью. Продукт может использоваться для смазки и защиты подшипникового оборудования промышленных двигателей и подъемников.

Технические характеристики

- ⊙ Хорошие эксплуатационные характеристики при высоких и низких температурах.
- ⊙ Хорошая механическая стабильность.
- ⊙ Отличные противозадирные и противоизносные свойства.

Применение

- ⊙ Используется для смазки и защиты подшипникового оборудования промышленных двигателей и подъемников.
- ⊙ Диапазон температур: -20°C~160°C.

Типичные свойства

BME-1 bearing grease		
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	276	GB/T 269
Отделение масла (100°C, 24ч), %, FTMS 791-321.3	1.0	SH/T 0324
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	302	GB/T 3498
Противозадирные свойства, ASTM D2596 (четырёхшариковый метод), Н	784	GB/T 12583
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C) Н·м, ASTM D1478 Стартовый Рабочий	0.348 0.030	SH/T 0338
Износостойкость (четырёхшариковый метод), ASTM D2266 (392Н, 60мин), мм	0.35	SH/T 0204
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743	Проходит	GB/T 5018

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.