

BME Bearing Grease

Смазка для подшипников SINOPEC BME загущена загустителем на основе литиевого комплекса, она изготавливается из глубоочищенного минерального масла с добавлением противозадирных присадок, ингибиторов ржавчины и окисления с помощью специального технического процесса.

Технические характеристики

- ◎ Хорошие эксплуатационные характеристики при высоких и низких температурах.
- ◎ Хорошая механическая стабильность.
- ◎ Отличные противозадирные и противоизносные свойства.

Применение

- ◎ Применяется для смазки подшипников крупногабаритных двигателей и генераторов.
- ◎ Диапазон температур: -30°C~160°C.

Типичные свойства

BME bearing grease		
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	270	GB/T 269
Отделение масла (100°C, 24ч), %, FTMS 791-321.3	1.2	SH/T 0324
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	300	GB/T 3498
Противозадирные свойства, ASTM D2596 (метод четырех шаров), N	784	GB/T 12583
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), Н·м, ASTM D1478 Стартовый Рабочий	0.226 0.030	SH/T 0338
Профилактика износа (метод четырехшариковой машины), ASTM D2266 (392Н,60мин) , мм	0.40	SH/T 0204
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743	Проходит	GB/T 5018

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.