

CNG/LNG Long Life Gas Engine Oil 15W-40

SINOPEC CNG/LNG long life gas engine oil 15W-40 разработано с использованием гидрогенизированных базовых масел с высоким индексом вязкости и новой подходящей системы зольных присадок. Специально разработано для двигателей с CNG, LNG и другими газовыми двигателями, эффективно защищая седло клапана / направляющую и другие детали двигателя, обеспечивая более длительный срок службы.

Технические характеристики

- ◎ Хорошие свойства при высоких/низких температурах и превосходная очищающая способность, обеспечивающая необходимую защиту от износа критических деталей двигателя в условиях высоких и низких скоростей, уменьшающая образование отложений и шлама и сохраняющая двигатель в чистоте.
- ◎ Профессионально подходящая формула золы, разработанная для обеспечения более эффективной защиты двигателей на сжатом природном газе, сжиженном природном газе и других газовых двигателях, особенно для седла/направляющей клапана.
- ◎ Подходит для двигателей на сжатом природном газе, сжиженном природном газе и других газовых двигателях транспортных средств.
- ◎ Более сильная система присадок, обеспечивающая более длительный срок службы.

Применение

- ◎ Применяется в двигателях на сжатом природном газе, сжиженном природном газе и других транспортных средствах.
- ◎ Подходит для газовых двигателей, таких как двигатели производства Cummins, Shanghai.

Типичные свойства

CNG/LNG long life gas engine oil 15W-40	
Класс SAE	15W-40
Кинематическая вязкость, ASTM D445, сСт при 100°C	15.06
Динамическая вязкость, CCS, мПа·с, ASTM D5293, сП при -20°C	5900
Мини-ротационный вискозиметр (MRV), мПа·с, ASTM D4684, сП при -25°C	19000
Общее щелочное число, мг-КОН/г, ASTM D2896	6.81
Сульфатная зольность, % масс. ASTM D874	0.79
Температура застывания, °C, ASTM D97	-38
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	224
Плотность при 20°C, кг/л, ASTM D4052	0.881

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.