

**N-DUSTRIAL** *hydraulic HVLP*

Гидравлические масла для подвижной техники

205 л **20 л**

C.N.R.G. N-Dustrial Hydraulic HVLP — линейка высококачественных гидравлических масел, разработанных с учетом требований ведущих производителей техники. Производятся на основе минеральных базовых масел и многофункционального пакета присадок импортного производства. Обеспечивают отличные противоизносные свойства, стойкость к окислению, защиту от коррозии, обладают высокими антипенными и антиокислительными характеристиками.

Преимущества

- + Возможность круглогодичного использования. Интервал рабочих температур от -30 °C до +80 °C в зависимости от класса вязкости
- + Высокая устойчивость к окислению
- + Надежная защита от коррозии
- + Нейтральны по отношению к прокладочным материалам
- + Термическая стабильность
- + Гидролитическая стабильность
- + Фильтруемость

Применение

Подходят для использования в стационарной и мобильной технике: станках, грузовых автомобилях, автобусах, тракторах, строительно-дорожной технике и других видах транспортных средств, оборудованных гидравлическими системами и работающих в условиях низких температур запуска и высоких температур эксплуатации.

Соответствие требованиям

DIN 51524-3 (HVLP)

Типовые характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	HVLP 32	HVLP 46
Класс вязкости по ISO	—	32	46
Плотность при 20 °C, кг/м ³	ГОСТ 3900 / ASTM D 4052	858	861
Вязкость кинематическая при 40 °C, мм ² /с	ГОСТ 33 / ASTM D 445	34,8	47,5
Индекс вязкости	ГОСТ 25371 / ASTM D 2270	145	145
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 11362	0,5	0,5
Температура вспышки в открытом тигле, °C	ГОСТ 4333 / ASTM D 92	215	220
Температура застывания, °C	ГОСТ 20287 / ASTM D 97	-34	-30
Класс чистоты	ГОСТ 17216	11	11
Коррозия меди, 3 ч при 100 °C	ГОСТ 2917	1a	1a

Типовые характеристики продукта представляют собой усредненные значения и не являются спецификацией производителя.

Выпускается по СТО 45169682-005-2019

C.N.R.G. Oil Company

+7 495 510-27-74 | info@cnrg-oil.ru | www.cnrg-oil.ru
Москва, ул. Иркутская д.11, корп. 2

Номер технического паспорта: **CN179-180R**

Дата редакции: **04.10.2024**