

DZG Grease

SINOPEC DZG grease загущено 12-гидроксистеаратным смешанным мылом, изготовлено из глубокоочищенного минерального масла с добавлением противозадирных, антиоксидантных и антикоррозионных присадок по специальной технической технологии.

Technical Features

- ⊙ Отличные противозадирные и противоизносные свойства. Эффективно предотвращают и уменьшают абразивный износ пар трения.
- ⊙ Превосходная механическая стабильность, антиокислительные свойства и длительный срок службы.
- ⊙ Отличные водостойкие и защитные свойства. Эффективно уменьшают ржавление и коррозию смазочных деталей в полевых условиях.

Применение

- ⊙ Применяется для смазывания вращающихся подшипников и пружинных частей педалей грейферов, бульдозеров и вилочных погрузчиков и т. д. Также подходит для смазывания других трущихся деталей тяжелых транспортных средств и оборудования.
- ⊙ Применение в диапазоне температур от -20°C до 120°C.

Типичные свойства

DZG grease	
Класс NLGI	2
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	279
Изменение пенетрации при 105 ходах по сравнению с 60 ходами, 0,1 мм, ASTM D217	30
Температура каплепадения, °C, ASTM D566	186
Коррозия меди (медная полоса T2, 100°C, 24 ч), JISK 2220.5.5	1a
Отделение масла (100°C, 24 ч), %, ASTM D6184	2.9
Свойство EP (четырёхшариковый тест), PD, N, ASTM D2596	3089
Свойства AW (четырёхшариковая машина) (392 Н, 60 мин), мм, ASTM D2266	0.50
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.