

FG-C Food Machinery Grease

Смазка для пищевого оборудования SINOPEC FG-C — нетоксичная, совместимая с пищевыми продуктами смазка на основе комплексного мыла, синтетического масла пищевого класса и пищевых присадок.

Технические характеристики

- Этот продукт одобрен NSF-H1.
- Отличные смазывающие и защитные свойства.
- Очень хорошая водостойкость.
- Все материалы соответствуют критериям FDA и не содержат тяжелых металлов, нитритов и других химикатов, которые могут нанести вред здоровью человека и загрязнить окружающую среду.

Применение

- Подходит для всех точек смазки в зонах производства, транспортировки и упаковки в пищевой, фармацевтической, игрушечной и кормовой промышленности, где существует потенциальный контакт смазываемой части с пищевыми продуктами.
- Диапазон рабочих температур: -20°C~160°C.

Типичные свойства

FG-C food machinery grease		
Класс NLGI	1	2
Внешний вид, визуальный	Белый	
Конусная пенетрация, ASTM D217 W×60, mm ⁻¹	319	287
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	288	291
Отделение масла, 24 ч при 100°C, %, FTMS 791C- 321,3	3.2	2.5
Вымывание водой, 1 ч при 79°C, %, ASTM D1264	0	0
Четырехшариковая машина EP, точка сваривания, H, ASTM D2596	2452	

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC FG-C food machinery grease соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0544