

GL-4 Medium Duty Automotive Gear Oil

SINOPEC GL-4 автомобильное трансмиссионное масло для средних нагрузок смешано с высококачественной минеральной основой и высококачественными присадками. Соответствует требованиям к смазке передач в транспортных средствах легкой/средней грузоподъемности.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная несущая способность для зубчатых передач, эффективно предотвращает царапание и износ зубчатых передач.
- ⊙ Отличная устойчивость к окислению, уменьшая образование оксида.
- ⊙ Превосходные антикоррозионные свойства, эффективно предотвращая ржавление зубчатого редуктора.
- ⊙ Превосходные пеногасящие свойства.

Применение

- ⊙ Подходит для смазки приводного вала (оси) и некоторых коробок передач в транспортных средствах легкой и средней грузоподъемности.

Типичные свойства

GL-4 medium duty automotive gear oil					
Класс вязкости SAE	75W-90	80W-90	85W-90	90	85W-140
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	15.06	16.38	17.85	18.07	27.12
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	230	233	240	262	279
Температура застывания, °C, ASTM D97	-42	-30	-21	-18	-12

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC GL-4 medium duty automotive gear oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API	GL-4
Q/SH	PRD 116—2008