

Grease For Blender

Смазка SINOPEC для блендера — это противозадирная смазка, созданная с использованием литиевого мыльного загустителя и высоковязкого минерального базового масла. Содержит ингибиторы окисления и противозадирные и противоизносные присадки, обеспечивающие отличную производительность и длительный срок службы даже в открытых передачах, таких как смесительная машина.

Технические характеристики

- Отличные антикоррозионные свойства предотвращают ржавление смесителя во влажной среде.
- Хорошие характеристики прокачиваемости обеспечивают адекватную смазку для шестерни.
- Хорошая износостойкость при экстремальном давлении снижает износ открытой шестерни смесителя.

Применение

- Используется для смазки открытых передач и роликов смесителей в металлургической промышленности, а также для других моделей открытых передач. H1 работает при температурах от -10°C до 100°C. H2 работает при температурах от -20°C до 100°C.

Типичные свойства

Grease for blender		
Класс NLGI	00~000	000~ > 000
Внешний вид, визуальный	Гладкий, черный, маслянистый	
Тип загустителя	Литий	
Базовое масло	Минеральное	
Пенетрация, ASTM D217 Ш×60, мм-1	440	484
Четырехшариковая машина EP, PD, N, ASTM D2596	6080	6080
Износ на четырехшариковой машине, 60 мин при 392 Н, мм, ASTM D2266	0.6	0.55
Коррозия, стальная полоса № 45, 3 ч при 100°C, SH/T 0331	Проходит	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC grease for blender соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0424