

HFAS10-5 Concentrate Fluid for Hydraulic Support

Концентрат жидкости SINOPEC HFAS10-5 для гидравлической поддержки — это огнестойкая гидравлическая жидкость типа HFAS, которая соответствует требованиям длинных забоев. Продукт изготовлен с использованием отобранных водорастворимых добавок и деионизированной воды.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные смазывающие характеристики и совместимость уплотнительных материалов, что позволяет эффективно избежать утечек, снижать затраты на техническое обслуживание и расход материалов.
- ⊙ Высокостабилизированная система рецептур на основе раствора для обеспечения превосходной стабильности продукта.
- ⊙ Передовые антикоррозионные присадки для преодоления воздействия соледержащей шахтной воды, снижения коррозии и продления срока службы оборудования.

Применение

- ⊙ Подходит для гидравлической системы в подземных угольных шахтах, включая гидравлическую опору и одиночные гидравлические стойки, заливаемые снаружи. Рекомендуемая концентрация для использования составляет 5%.

Типичные свойства

HFAS10-5 concentrate fluid for hydraulic support		
Концентрат	Внешний вид концентрата	Прозрачная однородная жидкость
	Запах	Нет резкого запаха
	Температура вспышки (открытый тигель), °C	Не определен
	Температура конденсации, °C	-20
Гидравлическая жидкость с высоким содержанием воды	pH	9.0
	Стабильность при комнатной температуре (Объемное содержание жидких поверхностных осадков), %Флокуляция, осадок, расслоение, отделение воды	<0.1 Не определен
	Антикоррозионные свойства (чугун)	Никаких изменений цвета или коррозии.
	Коррозионная стойкость: Стальной стержень Латунный стержень	Не ржавеет Нет изменения цвета и коррозии
	Максимальная свободная нагрузка (PB), Н (кгс)	471
	Эффективность пеногашения, мл/10мин	0
	Показания рефрактометра	1.6