

HP-R Grease

SINOPEC HP-R grease Состоит из очищенной минеральной масляной основы, загущенной загустителем на основе металлокомплексного мыла, с добавлением высокоэффективных противозадирных и противоизносных присадок, антикоррозионных и антиоксидантных присадок и т. д. Это высокотемпературная и долговечная смазка.

Технические характеристики

- ⊙ Высокотемпературная и многоцелевая смазка
- ⊙ Отличные противозадирные и противоизносные свойства, отвечающие требованиям к смазке подшипников ступиц большегрузных автомобилей.
- ⊙ Превосходные высокотемпературные характеристики и улучшенная адгезия, эффективно снижающие утечку, капание или нежелательное выделение со смазываемых поверхностей.
- ⊙ Очень хорошая коллоидная стабильность с длительным сроком службы и увеличенным циклом повторного смазывания.
- ⊙ Отличные водостойкие характеристики и защитные свойства.

Применение

- ⊙ Особенно подходит для смазывания подшипников колес, шасси, электродвигателей и водяных насосов высокоскоростных, большегрузных автомобилей, пассажирских автобусов и длинных транспортных средств.
- ⊙ Рабочая температура составляет $-30^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$.

Типичные свойства

HP-R grease	
Класс NLGI	2-3
Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217	241
Отделение масла (100°C, 24 ч), %, ASTM D6184	2.2
Температура каплепадения, °C, ASTM D2265	321
Разница в проникновении при ходе (105) по сравнению с 60 ходом, 0,1 мм, ASTM D217	50
Четырехшариковая машина для испытания на износ (диаметр следа) (392 Н, 60 мин), мм, ASTM D2266	0.50
Нагрузка сваривания на четырехшариковой машине EP, Н, ASTM D2596	2452

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.