

JB-1 Calibration Pump Oil

Калибровочное насосное масло SINOPEC JB-1 представляет собой смесь глубоко очищенных легких минеральных масел и множества сложных присадок, таких как ингибиторы коррозии, антиоксиданты и т. д.

Технические характеристики

- ⊙ Хорошая очищающая способность и стойкость к воздействию влаги и тепла.
- ⊙ Хорошая смазывающая способность и устойчивость к окислению.
- ⊙ Светлый цвет, хорошие антипенные свойства.

Применение

- ⊙ Подходит для защиты деталей из черных металлов и деталей транспортных средств (таких как спиральные или стальные кожухи и т. д.), которые были обработаны водной обработкой, промывкой или сушкой.

Типичные свойства

JB-1 calibration pump oil	
Цветность/число	1
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	2.662
Температура вспышки (PMCC), °C	72
Испытание на коррозию (медный лист Т3, 100°C, 3 ч), уровень	1
Испытание на воздействие температуры и влажности (стальной лист 45#, 49±1°C, А), д	6
Испытание на коррозию в жидкой фазе (дистиллированная вода)	Проходит
Пенообразование (24°C), мл	25 0
Тенденция	
Стабильность	

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JB-1 calibration pump oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	SHRHYXY15147—2017

Меры предосторожности

- ⊙ Перед использованием необходимо очистить систему дизельного впрыскивающего насоса и масляную линию.
- ⊙ Этот продукт нельзя смешивать с другими типами масла для дизельного впрыскивающего насоса.