

JUSTAR J500 SN 10W-40 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J500 SN 10W-40 создано на основе синтетических базовых масел и присадок. Обеспечивает хорошую стойкость к окислению и защиту от износа.

Технические характеристики

- ⊙ Более прочная масляная пленка и выходная мощность.
- ⊙ Эффективная защита от износа и длительный срок службы двигателя.
- ⊙ Длительная очищающая защита деталей двигателя.

Применение

- ⊙ Подходит для высокопроизводительных бензиновых, E10, сжиженного нефтяного газа и сжатого природного газа/СПГ легковых автомобилей, а также внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств, особенно двигателей с различными новыми технологиями выбросов выхлопных газов, включая GPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSI), изменяемыми фазами газораспределения (VVT), двойным впрыском, автоматическим стартом-стопом, гибридным приводом и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J500 SN 10W-40 Engine Oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	93.89
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	13.80
Индекс вязкости, ASTM D2270	149
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -30°C, мПа.с, ASTM D4684	26300
Температура застывания, °C, ASTM D97	-33
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	228
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.852

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J500 SN 10W-40 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SN SM SL