

JUSTAR J500 SN 15W-40 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J500 SN 15W-40 создано на основе синтетических базовых масел и присадок. Обеспечивает хорошую стойкость к окислению и защиту от износа.

Технические характеристики

- ⊙ Более прочная масляная пленка и выходная мощность.
- ⊙ Эффективная защита от износа и длительный срок службы двигателя.
- ⊙ Длительная очищающая защита деталей двигателя.

Применение

- ⊙ Подходит для высокопроизводительных бензиновых, E10, сжиженного нефтяного и сжатого природного газа/СПГ легковых автомобилей или внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств, особенно двигателей с различными новыми технологиями снижения токсичности выхлопных газов, включая GPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSI), изменение фаз газораспределения (VVT), двойной впрыск, автоматический старт-стоп, гибридный привод и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J500 SN 15W-40 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	102.2
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	14.10
Индекс вязкости, ASTM D2270	142
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -25°C, мПа.с, ASTM D4684	29400
Температура застывания, °C, ASTM D97	-27
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	230
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.853

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J500 SN 15W-40 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SN SM SL