

JUSTAR J500 SN/GF-5 5W-30 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J500 SN/GF-5 5W-30 создано на основе синтетических базовых масел и присадок. Оно обеспечивает хорошую стойкость к окислению, защиту от износа, а также помогает достичь хорошей экономии топлива.

Технические характеристики

- ⊙ Хорошие фрикционные свойства и экономия топлива, плавный ход.
- ⊙ Эффективная защита от износа и длительный срок службы двигателя.
- ⊙ Длительная очищающая защита деталей двигателя.

Применение

- ⊙ Подходит для высокопроизводительных бензиновых, E10, E85, LPG и CNG/LNG легковых автомобилей или внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств, особенно двигателей с различными новыми технологиями контроля выбросов выхлопных газов, включая GPF/TWC и турбонаддув (TGD/ GDI/TFSI), изменяемыми фазами газораспределения (VVT), двойным впрыском, автоматическим стартом-стопом, гибридным приводом и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J500 SN/GF-5 5W-30 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	62.40
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	10.30
Индекс вязкости, ASTM D2270	153
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -35°C, мПа.с, ASTM D4684	20300
Температура застывания, °C, ASTM D97	-36
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	226
Плотность при 15°C, кг/л, STM D4052	0.848

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J500 SN/GF-5 5W-30 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SN
	S
ILSAC	GF-5 M
	GF-4 S
	GF-3 L