

JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-20 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-20 изготовлено на основе синтетических базовых масел и высококачественных многофункциональных присадок. Обеспечивает отличную стойкость к окислению, защищает двигатель от коксования и износа. Также может помочь добиться лучшей экономии топлива.

Технические характеристики

- ⦿ Улучшенные фрикционные свойства, низкий расход топлива.
- ⦿ Высокая очищающая способность, низкий риск LSPI.
- ⦿ Улучшенная защита от износа и более длительный срок службы двигателя.

Применение

- ⦿ Подходит для высокопроизводительных бензиновых, E10, E85, LPG и CNG/LNG легковых автомобилей или внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств, особенно двигателей с различными новыми технологиями контроля выбросов выхлопных газов, включая GPF/TWC и турбонаддув (TGD/ GDI/TFSI), изменяемыми фазами газораспределения (VVT), двойным впрыском, автоматическим старт-стопом, гибридным приводом и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-20 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	49.10
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	8.40
Индекс вязкости, ASTM D2270	147
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -35°C, мПа.с, ASTM D4684	16900
Температура застывания, °C, ASTM D97	-38
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	222
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.844

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J600 SP/GF-6A 5W-20 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SP SN PLUS (RC)
ILSAC	GF-6A