

JUSTAR SL 20W-50 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR SL 20W-50 создано на основе синтетических базовых масел и высококачественных присадок. Оно обеспечивает эффективную защиту для многих бензиновых легковых автомобилей и легких транспортных средств, работающих при нормальной или повышенной рабочей температуре или нагрузке, с превосходной защитой от окисления и износа.

Технические характеристики

- ◎ Прочная масляная пленка и выходная мощность.
- ◎ Хорошая защита от износа и длительный срок службы двигателя.
- ◎ Длительная очищающая защита деталей двигателя.

Применение

- ◎ Подходит для высокопроизводительных бензиновых легковых автомобилей, внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств.

Типичные свойства

JUSTAR SL 20W-50 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	173.4
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	19.60
Индекс вязкости, ASTM D2270	130
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -20°C, мПа.с, ASTM D4684	19400
Температура застывания, °C, ASTM D97	-21
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	233
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.86

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR SL 20W-50 engine oil meets the performance requirements of the following industry specifications:	
API service classification	Бензин/газолин: SL