

Limited Slip Gear Oil

SINOPEC limited slip gear oil изготавливается смешением высокоочищенных базовых масел с высоким индексом вязкости и тщательно подобранными серными и фосфорными многофункциональными присадками с помощью передового международного процесса. Соответствует строгим требованиям применения для ведущих осей различных производителей транспортных средств, крупномасштабного военного или гражданского смешанного парка или строительной техники.

Технические характеристики

- ⊙ Хорошие фрикционные характеристики, соответствуют требованиям ограниченного скольжения для ведущих мостов и трансмиссий.
- ⊙ Отличная износостойкость и несущая способность, способна выдерживать различные суровые условия работы.
- ⊙ Отличная устойчивость к сдвигу.

Применение

- ⊙ Применяется для смазки ведущих мостов, дифференциалов и трансмиссий инженерной техники, где требуются трансмиссии с ограниченным скольжением.

Типичные свойства

Limited slip gear oil				
Класс вязкости SAE	ZLS GL-5 85W-90	ZLS GL-5 85W-140	ZLS GL-5 90	GLS GL-5 85W-90
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	15.52	28.49	16.05	16.78
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	233	245	228	235
Температура застывания, °C, ASTM D97	-42	-30	-21	-27

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC limited slip gear oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
API	GL-5