

Low Noise Bearing Grease

Смазка для малошумных подшипников SINOPEC загущена 12-гидроксистеаратом лития, она производится из глубоко очищенного минерального масла с ингибиторами ржавчины и окисления с помощью специального технического процесса. Имеет превосходную механическую стабильность. Хорошая стойкость к ржавчине и коррозии. Может предотвратить ржавчину подшипника во время работы и эффективно снизить значение вибрации подшипника.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная механическая стабильность.
- ⊙ Хорошая стойкость к ржавчине и коррозии.
- ⊙ Предотвращает ржавчину подшипников в процессе работы.
- ⊙ Эффективно снижает значение вибрации подшипников.

Применение

- ⊙ Применяется для смазки подшипников качения миниатюрных и средних двигателей.
- ⊙ Температура -20°C~120°C.

Типичные свойства

Low noise bearing grease		
Класс NLGI	2	3
Пенетрация, 0,1 мм, GB/T 269	285	245
Температура каплепадения, °C, GB/T 4929	198	203
Длительное проникновение конуса, 0,1 мм, GB/T 269	304	285
Примеси, записей/см3, SH/T 0336		
> 10мкм	200	300
> 25мкм	0	200
> 75мкм	0	0
Ненормальный шум (подшипник 6201), Приложение А		
Запуск, записи	1	3
Вращение записи	3	3
Крутящий момент при низкой температуре (-20°C), Н.м, SH/T 0338		
Стартовый	0.24	0.28
Рабочий	0.05	0.04
Защита от коррозии (52°C, 48 ч), SH/T 5018	Проходит	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.