

M0311 Series Automotive Parts Stamping Oil

Масло для штамповки автомобильных деталей серии SINOPEC M0311 создано на основе очищенного минерального масла в качестве базового масла и различных тщательно подобранных присадок. Используется для смазывания различных автомобильных деталей в процессе штамповки и формовки, особенно в случаях со значительной деформацией. Устраняет необходимость в обработке для предотвращения ржавчины между процессами, легко очищается и обеспечивает отличную экономическую эффективность.

Технические характеристики

- ⦿ Превосходное противозадирное и смазывающее действие.
- ⦿ Хорошая эффективность извлечения из формы, отсутствие закусывания карты.
- ⦿ Антикоррозионный, антикоррозионный, позволяет избежать процесса антикоррозионной обработки.
- ⦿ Легко чистить.

Применение

- ⦿ Используется для различных процессов штамповки и формовки автомобильных компонентов, особенно хорошо подходит для условий штамповки со значительной деформацией.
- ⦿ Используется для штамповки и формовки листов углеродистой и нержавеющей стали, устраняя необходимость в обработке для предотвращения ржавчины между процессами.

Типичные свойства

M0311 series automotive parts stamping oil					
Свойство	M0311A	M0311B	M0311C	M0311D	M0311F
Внешний вид	Прозрачная жидкость	Прозрачный коричневый			
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	55.0	109.8	235.0	55.7	55.0
Температура вспышки, °C	186	194	208	226	186
Коррозия (стальной лист 45, 100°C, 3 ч)	Проходит	Проходит	Проходит	Проходит	Проходит
Температура застывания, °C	- 9	- 9	- 9	- 9	- 9
Экстремальные характеристики давления (испытание на четырехшариковой машине) Нагрузка спекания (PD), Н	1069	1118	1167	1167	1069

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.