

M1215 Wire-Cutting Emulsified Oil

Эмульгированное масло для электроэрозионной обработки SINOPEC M1215 изготовлено на основе рафинированного масла с добавлением высокоэффективных присадок.

Технические характеристики

- ⊙ Превосходные охлаждающие свойства.
- ⊙ Превосходные дугогасительные свойства устраняют дугу при электроэрозионной обработке проволоочной резкой.
- ⊙ Превосходные смазывающие свойства повышают скорость обработки.
- ⊙ Легкая очистка и отсутствие прилипания шелка.

Применение

- ⊙ Эмульгированное масло для электроэрозионной резки SINOPEC M1215 рекомендуется для смазки, очистки и охлаждения высокоскоростной и среднескоростной электроэрозионной обработки проволокой. Нормальное использование рекомендуется следующим образом.
- ⊙ Концентрация при использовании составляет приблизительно от 5% до 10%.

Типичные свойства

M1215 wire-cutting emulsified oil	
Внешний вид концентрата	Однородная коричневая жидкость
pH эмульсии	Примерно 8,5
Стабильность эмульсии (15°C~35°C, 24 ч)	0 0.5 E
Чистый масляный слой/мл	
Эмульгированный мыльный слой/мл	
Состояние эмульсии	
Эмульсионная устойчивость к ржавчине (Серый чугун марки 1, цельный, 35°C±2°C, 8 ч)	Проходит
*Примечание: за исключением появления концентрата в приведенных выше тестах, другие тесты проводились при 5% концентрации.	

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC M1215 wire-cutting emulsified oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0067—2022

Меры предосторожности

- ⊙ Хранить в сухом и прохладном месте, обращать внимание на влажность, солнце и защиту от огня, держать контейнер герметично закрытым. Запрещается смешивать с другими отходами.
- ⊙ Упаковано в железные бочки объемом 200 л. Упаковка, транспортировка, хранение и приемка-сдача продукции осуществляется в соответствии с NB/SH/T 0164.