

MCR-D Grease

Смазка SINOPEC MCR-D — это смазка для экстремального давления, созданная с использованием литиевого мыльного загустителя и минерального базового масла. Содержит ингибиторы окисления и противозадирные и противоизносные присадки, обеспечивающие превосходную производительность и длительный срок службы, в подшипниках прокатных станков, таких как прутковый стан, узкополосный стан и профильный стан. Доступна в классах NLGI 2 и 3.

Технические характеристики

- Отличная водостойкость, не теряется в присутствии воды и может сохранять хорошую адгезию.
- Отличная стойкость к ржавчине в присутствии воды для оборудования имеет хорошую защиту.
- Хорошие противоизносные свойства при экстремальном соответствуют смазке подшипников с большой нагрузкой.
- Хороший герметизирующий эффект играет роль герметика при применении плохо герметизированного оборудования.

Применение

- Применяется для смазки подшипников прокатных станков малого и среднего размера в металлургической промышленности, работающих при температурах от -20°C до 120°C.

Типичные свойства

MCR-D grease		
Класс NLGI	2	3
Внешний вид, визуальный	Гладкий, коричневый, маслянистый	
Тип загустителя	Литий	
Базовое масло	Минеральное	
Конусная пенетрация, ASTM D217 Ш×60, мм-1	281	232
Температура каплепадения, °C, ASTM D566	193	190
Четырехшариковая машина EP, PB, N, ASTM D2596	696	696
Вымывание водой, 1 ч при 38°C, %, ASTM D1264	2	0
Потеря распыления, 5 мин при 38°C, %, ASTM D4049	35	21
Защита от коррозии, 48 ч при 52°C, ASTM D1743	Проходит	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC MCR-D grease соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0663