

## MP Grease

SINOPEC MP grease Состоит из глубоко очищенной, высоковязкой парафиновой минеральной масляной основы, загущенной литий-12-гидроксистеариновой кислотой, и содержит присадки, повышающие производительность. Смазка MP является разновидностью многоцелевой и долговечной смазки.

### Технические характеристики

- ⊙ Отличная механическая и структурная стабильность, не склонны к истончению и утечкам в процессе использования.
- ⊙ Отличные смазывающие свойства, эксплуатационные характеристики при высоких и низких температурах, длительный срок службы.
- ⊙ Хорошая адгезия к металлической поверхности благодаря использованию импортного липкого агента.
- ⊙ Отличные антикоррозионные свойства, предотвращающие появление ржавчины на поверхности трения.

### Применение

- ⊙ Применяется для смазывания подшипников ступиц и шасси среднегабаритных большегрузных транспортных средств, а также для электродвигателей, водяных насосов и других подшипников качения и скольжения механического оборудования.
- ⊙ Рабочая температура составляет  $-20^{\circ}\text{C} \sim 120^{\circ}\text{C}$ .

### Типичные свойства

| MP grease                                             |          |     |
|-------------------------------------------------------|----------|-----|
| Класс NLGI                                            | 2        | 3   |
| Проникновение обработанного конуса, 0,1 мм, ASTM D217 | 274      | 233 |
| Отделение масла (100°C, 24 ч), %, ASTM D6184          | 4.1      | 1.1 |
| Температура каплепадения, °C, ASTM D566               | 197      | 199 |
| Коррозия меди (T2Cu, 100°C, 24 ч), ASTM D4048         | Проходит |     |
| Защита от коррозии (52°C, 48 ч), ASTM D1743           | Проходит |     |

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.