

MTF 75W-90 Transmission Fluid

SINOPEC MTF 75W-90 transmission fluid изготовлено на основе минеральных базовых масел и усовершенствованной многофункциональной системы присадок. Обеспечивает исключительную производительность в механических коробках передач, где требуется превосходная производительность синхронизатора. Этот продукт качества API GL-4 соответствует требованиям многих производителей механических коробок передач.

Технические характеристики

- ⊙ Превосходная работа синхронизатора делает переключение передач более плавным и тихим, а также улучшает ощущения от вождения.
- ⊙ Оптимизированные фрикционные свойства и превосходная передача мощности гарантируют достижение выдающейся экономии топлива транспортным средством.
- ⊙ Превосходные противозадирные и противоизносные свойства предотвращают износ шестерен, продлевают срок службы и увеличивают интервалы технического обслуживания.
- ⊙ Превосходная термическая и окислительная стабильность уменьшают образование отложений, которые могут повредить коробку передач, и обеспечивают длительный срок службы жидкости.
- ⊙ Очень низкая температура застывания обеспечивает текучесть при низких температурах и облегчает холодный запуск в синхронизированных трансмиссиях.
- ⊙ Устойчивость к ржавчине и коррозии обеспечивает защиту шестерен и синхронизатора, а также продлевает срок службы коробки передач.

Применение

- ⊙ Применяется для механических коробок передач с синхронизаторами.
- ⊙ Применяется для механических коробок передач, требующих масла качества API GL-4.
- ⊙ Применяется для механических коробок передач многих производителей автомобилей.

Типичные свойства

MTF 75W-90 transmission fluid	
Цвет, визуальный	Коричневый
Класс SAE	75W-90
Кинематическая вязкость, ASTM D445 сСт при 40°C	86.4
сСт при 100°C	15.1
Вязкость по Брукфилду, ASTM D2983, сП при -40°C	95000
Индекс вязкости, ASTM D2270	185
Температура застывания, °C, ASTM D97	-42
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	220
Плотность при 20°C, кг/л, ASTM D4052	0.864

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC MTF 75W-90 transmission fluid соответствует эксплуатационным требованиям следующих спецификаций:	
API service classification	Gear lubricant: GL-4