

Marine Cylinder Oil 5025

SINOPEC marine cylinder oil 5025 разработано в соответствии с характеристиками смазки цилиндра морского низкоскоростного 2-тактного дизельного двигателя. Соответствует требованиям к цилиндровому маслу морского низкоскоростного 2-тактного дизельного двигателя в области контроля выбросов серы.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные вязкостно-температурные характеристики для соответствия новым требованиям к смазке двигателя при более высоком давлении и более высокой температуре.
- ⊙ Отличная износостойкость для снижения износа металлических деталей.
- ⊙ Отличная чистота и диспергируемость для эффективного предотвращения образования отложений кокса.
- ⊙ Хорошая диффузионная способность позволяет маслу быстро достигать смазочной поверхности, снижает износ и эффективно защищает двигатель.

Применение

- ⊙ Применяется для смазки цилиндров судовых низкооборотных двухтактных дизельных двигателей, работающих на топливе с низким содержанием серы, особенно для низкооборотных двухтактных дизельных двигателей с содержанием серы менее 0,1%.

Типичные свойства

Marine cylinder oil 5025	
Класс SAE	50
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	19.87
Индекс вязкости, ASTM D2270	99
Щелочное число, мг·KOH/г, ASTM D2896	24.5
Температура застывания, °C, ASTM D97	-12
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	276

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.