

Marine Cylinder Oil 5040

SINOPEC marine cylinder oil 5040 разработано в соответствии с характеристиками смазки цилиндра морского низкоскоростного 2-тактного дизельного двигателя. Соответствует требованиям к цилиндровому маслу морского низкоскоростного 2-тактного дизельного двигателя в области контроля выбросов серы.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные вязкостно-температурные характеристики, соответствующие новым требованиям к смазке двигателей при более высоком давлении и более высокой температуре.
- ⊙ Отличная износостойкость, снижающая износ металлических деталей.
- ⊙ Отличная чистота и диспергируемость, эффективно предотвращающая образование отложений кокса.
- ⊙ Хорошая диффузионная способность позволяет маслу быстро достигать смазочной поверхности, снижает износ и эффективно защищает двигатель.
- ⊙ Более низкое содержание золы может эффективно снижать абразивный износ, вызванный отложениями при сгорании.

Применение

- ⊙ Используется для смазки цилиндров морских низкооборотных двухтактных дизельных двигателей с содержанием серы менее 1,5%, особенно для малосернистого мазута с содержанием серы менее 0,5%.

Типичные свойства

Marine cylinder oil 5040	
Класс SAE	50
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	19.37
Индекс вязкости, ASTM D2270	98
Щелочное число, мг·KOH/г, ASTM D2896	40.2
Температура застывания, °C, ASTM D97	-21
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	266

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.