

Marine Cylinder Oil 5070N

SINOPEC marine cylinder oil 5070N Разработано в соответствии с характеристиками смазки цилиндра морского низкооборотного двухтактного дизельного двигателя, соответствует требованиям к цилиндровому маслу.

Технические характеристики

- ◎ Превосходные показатели нейтрализации кислот, эффективная нейтрализация кислотных веществ, образующихся при сгорании некачественного топлива, лучшая защита двигателя в неблагоприятных условиях, таких как высокая температура и высокое давление.
- ◎ Превосходные вязкостно-температурные характеристики для соответствия новым требованиям к смазке двигателя при более высоком давлении и более высокой температуре.
- ◎ Превосходная износостойкость для снижения износа металлических деталей.
- ◎ Превосходная чистота и диспергируемость для эффективного предотвращения образования отложений кокса.
- ◎ Хорошая диффузионная способность позволяет маслу быстро достигать смазочной поверхности, снижает износ и эффективно защищает двигатель.

Применение

- ◎ Применяется для смазки цилиндров морских низкооборотных двухтактных дизельных двигателей с содержанием серы менее 1,5%.

Типичные свойства

Marine cylinder oil 5070N	
Класс SAE	50
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	20.01
Индекс вязкости, ASTM D2270	107
Щелочное число, мг·KOH/г, ASTM D2896	70.9
Температура застывания, °C, ASTM D97	-18
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	278

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.