

Marine System Oil 4008

SINOPEC marine system oil 4008 Разработано в соответствии с характеристиками смазки морского низкооборотного двухтактного дизельного двигателя, удовлетворяет требованиям к смазке картера, а также требованиям к маслу гидравлической сервосистемы низкооборотного двигателя с электрическим впрыском.

Технические характеристики

- ⊙ Хорошие показатели дисперсии, могут осаждать шлам и углерод в картере, а также другие дисперсии и суспензии в масле, поддерживать чистоту двигателя и плавность смазочного канала.
- ⊙ Отличные антикоррозионные характеристики, защищают детали двигателя от коррозии сплава подшипника и втулки подшипника.
- ⊙ Отличные антиэмульгирующие и водоотделяющие характеристики, быстро удаляют воду из масла при водоотделении.
- ⊙ Исключительная износостойкость при экстремальном давлении, легко удовлетворяет требованиям к маслу гидравлической сервосистемы.

Применение

- ⊙ Используется для смазки картеров и гидравлических сервосистем всех типов низкооборотных двухтактных дизельных двигателей морского назначения.
- ⊙ Подходит для смазки вспомогательного оборудования, такого как дейдвудная труба и промежуточный подшипник.

Типичные свойства

Marine system oil 4008	
Класс SAE	40
Кинематическая вязкость, сСт при 100°C, ASTM D445	14.05
Индекс вязкости, ASTM D2270	95
Щелочное число, мг KOH/г, ASTM D2896	8.80
Температура застывания, °C, ASTM D97	-15
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	278

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.