

Marine Trunk Piston Engine Oil 4050

SINOPEC marine trunk piston engine oil 4050 разработано в соответствии с характеристиками смазки четырехтактного тронкового двигателя, удовлетворяет требованиям к смазке его цилиндра и картера, особенно для условий смазки нового четырехтактного тронкового двигателя с более высокой рабочей температурой и давлением.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная износостойкость, эффективно снижает износ металлических деталей.
- ⊙ Отличная чистота и дисперсия, уменьшает образование осадка, сохраняет детали двигателя чистыми.
- ⊙ Отличная термическая стабильность и устойчивость к окислению, эффективно препятствует образованию лакокрасочной пленки.
- ⊙ Хорошая стойкость к ржавчине и коррозии для защиты компонентов двигателя.

Применение

- ⊙ Применяется для смазки 4-тактных судовых тронковых двигателей или 4-тактных наземных тронковых двигателей или вспомогательного оборудования, такого как дейдвудная труба, использующего низкокачественное топливо с содержанием серы более 3,5%.

Типичные свойства

Marine trunk piston engine oil 4050	
Класс SAE	40
Кинематическая вязкость, сСт при 100 °C, ASTM D445	14.44
Индекс вязкости, ASTM D2270	99
Щелочное число, мг KOH/г, ASTM D2896	50.2
Температура застывания, °C, ASTM D97	-15
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	250

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

- ⊙ Масло для судовых поршневых двигателей SINOPEC 4050 соответствует эксплуатационным требованиям спецификации API CF.