

| Дата выпуска:
01/2022**MOLUB BR 35**

Molub BR 35 – неактивное масло, использующееся для шлифовки инструментальной, быстронарезной, огнеупорной и нержавеющей легированной стали. Особенно рекомендуется для профильной шлифовки на шлифовальных станках типа Reishauer.

Применение

Используется при профильной шлифовке на шлифовальном станке Reishauer с агрегатом спутникового охлаждения.

Спецификации

ISO 6743-7:L – MNB, ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	38-41
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	170
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-10

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право менять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**