

| Дата выпуска:
01/2022**MOLUB DB**

Molub DB – чистое масло, содержащее серу в активном виде, предназначенное для обработки очень тяжело обрабатываемой легированной стали. Из-за своей агрессивности непригодно к использованию на меди и ее сплавах.

Применение

Используется для охлаждения и смазывания во время операций глубокого сверления стали. Содержит присадки, обеспечивающие эффективное действие масла только при определенной высокой температуре, возникающей при операциях глубокого сверления стали.

Применение этого масла предотвращает точечное приваривание ножа, что значительно увеличивает срок службы инструментов.

Спецификации

ISO 6743-7: L – MHF; ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	13,0-15,0
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	150
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-20
Коррозия на Cu, 3 h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	4c

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**