

| Дата выпуска:
01/2022

MOLUB FS

Molub FS – неэмульгирующее масло для обработки металлов неактивного типа, которое неагрессивно на меди и ее сплавах. Произведено на основе минеральных базовых масел смешанного основания, противоизносных и EP-присадок, ингибиторов коррозии и окисления, а также присадок для улучшения смазывания и липкости.

Применение

Предназначено для охлаждения и смазывания при тонкой вырубке всех видов материала. Специальные EP-присадки обеспечивают возможности использования при выполнении тяжелых операций глубокого проката. Особенно рекомендуется для смазывания инструментов на прессах Feintal, также может применяться на других станках для вырубки и автоматах. Molub FS обеспечивает высокое качество обрабатываемой поверхности, обеспечивает хорошее смазывание и охлаждение обрабатываемых поверхностей и смазывание инструментов.

Спецификации

ISO 6743-7:L– MHE ; ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	90-100
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	200
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15
Коррозия на Cu, 3 h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**