

| Дата выпуска:
01/2022**MOLUB HF**

Molub HF – неэмульгирующее масло для обработки металлов неактивного типа с низкой вязкостью. Неагрессивно на меди и ее сплавах. Производится на основе минеральных базовых масел нафтенной основы с низкой вязкостью, с добавлением противоизносных и EP-присадок, ингибиторов коррозии и окисления, а также присадок для улучшения смазывания и липкости.

Применение

Предназначено для охлаждения и смазывания при финальной обработке, такой как хонингование, притирание, финишная и супер-финишная обработка. Благодаря низкой вязкости имеет хорошую способность вымывания, отведения образовавшегося тепла и отличные смазочные качества. Применяется для завершающей обработки всех видов материала, кроме алюминия. Особенно рекомендуется к применению там, где попеременно обрабатываются сталь и цветные материалы.

Спецификации

ISO 6743-7:L– MHC ; ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	4,0-5,0
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	100
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-25
Коррозия на Cu, 3 h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**