

| Дата выпуска:
01/2022**MOLUB HK**

Molub – высокоприсаженное чистое масло неактивного типа для холодных операций по обработке металлов.

Применение

Используется для операций холоднойковки, легких операций холодной деформации и резки всех видов стали.

Подобранный пакет присадок обеспечивает хорошую выносливость высокого давления с хорошей обработкой, хорошее охлаждение и смазывание, что увеличивает срок службы инструментов.

Спецификации

ISO 6743-7: L– MHE ; ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	61,2-68,0
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	180
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15
Коррозия на Cu, 3 h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**