

| Дата выпуска:
01/2022**MOLUB OZ**

Molub OZ – неэмульгирующее масло для обработки металлов неактивного типа, неагрессивное на меди и ее сплавах. Произведено на основе минеральных базовых масел смешанного основания, противоизносных присадок, ингибитора коррозии и окисления, присадок для улучшения смазывания и липкости.

Применение

Предназначено для обработки всех видов стали, цветных металлов и их сплавов при проведении операций нарезки зубьев, фрезеровки на высокой скорости и при проведении операций по резке. Особенно рекомендуется для применения в станках Glieson, Cerlikon и Klingeluberg. Обеспечивает хорошее смазывание и охлаждение при обработке, обеспечивая хорошее качество обработанной поверхности.

Спецификации

ISO 6743-7:L– MHE ; ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	41,0-46,0
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	190
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15
Коррозия на Cu, 3 h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	1b

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**