

| Дата выпуска:
01/2022**MOLUB VP**

Molub VP – чистое масло для механической обработки металлов активного типа, применяемое в условиях пограничного смазывания. Из-за своей агрессивности не может использоваться на меди и ее сплавах.

Применение

Используется для охлаждающего смазывания при вертикальном прокате всех видов металла, нарезке и врезке резьбы и сверления слепых отверстий. Содержит серу в активном виде, обеспечивает обработку тяжелообрабатываемой легированной стали в широком температурном интервале. Помимо хорошего охлаждения при проведении различных видов обработки, предотвращает приваривание и образование наслоений на резаках инструментов, продлевая срок службы инструментов.

Спецификации

ISO 6743-7: L – MHF; ISO/TS 12927

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	28,0-33,0
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	180
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-15
Коррозия на Cu, 3 h, 100° C, max.	-	ASTM D 130	4c

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L **10л** 20L 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МФЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**