

R5001 Antirust Oil

Антикоррозионное масло SINOPEC R5001 изготавливается на основе глубоочищенного минерального масла в качестве базового масла с добавлением различных антикоррозионных и других комплексных присадок.

Технические характеристики

- Хорошая стойкость к ржавчине, может использоваться для хранения погружения в масло и предотвращения ржавчины и ржавления между процессами.
- Хорошая антиокислительная стабильность, нелегко окисляется и портится во время использования масла.
- Металлические изделия после погружения в масло не нуждаются в очистке во время использования. Может использоваться для прямой сборки.

Применение

- SINOPEC R5001 в основном используется для защиты от ржавчины и стыков изделий из черных металлов, таких как миниатюрные подшипники и компоненты часов.

Типичные свойства

R5001 antirust oil	
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	10.02
Температура вспышки (COC), °C	146
Испытание на воздействие температуры и влажности (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч	24
Испытание на коррозию (45#стальные панели, 55°C±2°C, 7 дней), уровень	0

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC R5001 antirust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0006—2020

Меры предосторожности

- Перед смазыванием следует выполнить такие процедуры, как предотвращение ржавчины, промывка и сушка. Для смазывания можно использовать такие операции, как чистка щеткой, погружение или распыление.
- Прямой контакт рук с смазанными металлическими деталями запрещен, чтобы защитить пленку от разрушения.
- Не допускайте смешивания примесей и влаги во время хранения и использования, не смешивайте с другими маслами.