

R5003 Antirust Oil

Антикоррозионное масло SINOPEC R5003 — это продукт, не содержащий бария, представляющий собой смесь глубоко очищенных легких минеральных масел и множества сложных присадок, таких как ингибиторы коррозии, антиоксиданты и т. д.

Технические характеристики

- ⊙ Масляная пленка тонкая и обладает сильными проникающими свойствами.
- ⊙ Хорошая устойчивость к воздействию влаги и тепла и может использоваться в качестве антикоррозионного средства в процессе обработки изделий из черных металлов.
- ⊙ Хорошая производительность замены водяной пленки. Быстрое удаление водяной пленки, оставшейся на поверхности металлических деталей.

Применение

- ⊙ Подходит для удаления небольшого количества остаточной влаги с поверхности стальных, медных и других металлических изделий после обработки или очистки водным средством, а также для антикоррозионной обработки между обработками.

Типичные свойства

R5003 antirust oil	
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	2.229
Температура вспышки (ПМСС), °C	72
Камера влажности (листовая сталь 45#, 49°C±1°C, уровень), ч	240
Испытание на коррозию (45#стальные панели, 55°C±2°C, 7 дней), уровень	0
Замена теста на водяную пленку (45#стальных листов)	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC R5003 antirust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0006—2020

Меры предосторожности

- ⊙ Прямое покрытие погружением, используется для удаления небольшого количества остаточной влаги с металлической поверхности.
- ⊙ При использовании следует уделять внимание своевременному удалению влаги или примесей со дна масляного бака и добавлению нового масла.
- ⊙ Если продукт после обезжизивания нуждается в долговременной защите, его следует дополнительно покрыть антикоррозионным маслом.
- ⊙ Прямой контакт рук с промасленными металлическими деталями запрещен, чтобы защитить пленку от разрушения.
- ⊙ Не допускайте попадания примесей и влаги во время хранения, транспортировки и использования, и не смешивайте с другими маслами.
- ⊙ Предупреждение: этот продукт является легковоспламеняющейся жидкостью, пожалуйста, прочтите этикетку перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от открытого огня и горячих поверхностей. Не курить. Для тушения пожаров используйте углекислый газ или сухой химикат.