

R5004 Cleaning Antirust Oil

Очищающее антикоррозионное масло SINOPEC R5004 изготавливается на основе высокоочищенного минерального масла в качестве базового масла, смешанного с различными комплексными присадками.

Технические характеристики

- ⊙ Масляная пленка тонкая и обладает сильными проникающими свойствами.
- ⊙ Хорошие очищающие свойства.
- ⊙ Хорошие антикоррозионные свойства и может использоваться в качестве антикоррозионного продукта в процессе обработки изделий из черных металлов.

Применение

- ⊙ Подходит для защиты деталей из черных металлов и деталей транспортных средств (таких как спиральные или стальные кожухи и т. д.), которые были обработаны водной обработкой, промывкой или сушкой.

Типичные свойства

R5004 cleaning antirust oil	
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	1.681
Температура вспышки (PMCC), °C	66
Испытание на влажность и температуру (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч	16
Испытание на коррозию (медный лист Т3, 100°C, 3 ч), уровень	Проходит

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC R5004 cleaning antirust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0006—2020

Меры предосторожности

- ⊙ Прямое нанесение покрытия погружением, используется для удаления небольшого количества остаточной влаги с поверхности металла.
- ⊙ При использовании следует уделять внимание своевременному удалению влаги или примесей со дна масляного бака и добавлению нового масла.
- ⊙ Прямой контакт рук с промасленными металлическими деталями запрещен, чтобы защитить пленку от разрушения.
- ⊙ Не допускайте попадания примесей и влаги во время хранения, транспортировки и использования, и не смешивать с другими маслами.
- ⊙ Предупреждение: этот продукт является легковоспламеняющейся жидкостью, пожалуйста, прочтите этикетку перед использованием. Хранить в недоступном для детей месте, вдали от открытого огня и горячих поверхностей. Не курить. Для тушения пожаров используйте углекислый газ или сухой химикат.