

R5231 Antirust Oil

Антикоррозионное масло SINOPEC R5231 изготавливается на основе глубокоочищенного минерального масла в качестве базового масла с добавлением различных антикоррозионных и других комплексных присадок.

Технические характеристики

- ⊙ Исключительная стойкость к воздействию влаги и тепла, а также стойкость к соляному туману. Может использоваться в качестве долговременной защиты от ржавчины или морской защиты в условиях хранения изделий из черных металлов.
- ⊙ Определенная способность замены для удаления пота, оставшегося на поверхности металла.
- ⊙ Масляная пленка имеет способность к автоматическому восстановлению.

Применение

- ⊙ Антикоррозионное масло SINOPEC R5231 в основном используется для герметизации и предотвращения ржавчины изделий из черных металлов во время морской транспортировки или длительного хранения.

Типичные свойства

R5231 antirust oil	
Внешний вид	Коричневая паста (нормальной температуры)
Испытание на коррозию (45#стальные панели, 55±2°C, 7д), уровень	0
Испытание на влажность и температуру (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч 45#стальные панели Z30 чугунные панели первого уровня	600 168
Испытание в соляном тумане (45# стальные панели, 35±1°C, уровень а), ч	168
Тест на расслоение (45# стальные панели, 49±1°C, 7d), уровень	а

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC R5231 antirust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0006—2020