

R5312 Antirust Oil

Антикоррозионное масло SINOPEC R5312 изготавливается на основе очищенного минерального масла в качестве базового масла с добавлением различных антикоррозионных и других комплексных присадок.

Технические характеристики

- ⊙ Хорошая устойчивость к теплу и влажности, может использоваться в качестве среднесрочной и краткосрочной защиты от ржавчины для черных металлов.
- ⊙ Масляная пленка обладает способностью к автоматическому восстановлению.

Применение

- ⊙ Антикоррозионное масло SINOPEC R5312 применяется для систем переключения передач станков, защиты от ржавчины внутренних поверхностей коробок передач, а также различных изделий из черных металлов и других механических деталей в условиях хранения.

Typical Properties

R5312 antirust oil	
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	29.15
Температура вспышки (COC), °C	186
Испытание на коррозию (45#стальные панели, 55°C±2°C, 7 дней), уровень	0
Испытание на влажность и температуру (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч	312
Испытание в соляном тумане (45# стальные панели, 35±1°C, уровень а), ч	4

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC R5312 antirust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0006—2020