

R5319 Wire Rope Special Antirust Oil

Специальное антикоррозионное масло для тросов SINOPEC R5319 изготавливается на основе глубоочищенного минерального масла в качестве базового масла и смешивается с различными функциональными присадками, такими как антикоррозионные и антиокислительные.

Технические характеристики

- Хорошие антикоррозионные свойства, благодаря которым металл, такой как стальной канат с масляным покрытием, может обладать высокой устойчивостью к атмосферной коррозии.
- Хорошие показатели проницаемости, масло может проникать в сердечник с поверхности каната и быстрее смазывать внутреннюю прядь.
- Хорошая стойкость к окислению.

Применение

- Специальное антикоррозионное масло для стальных канатов SINOPEC R5319 в основном используется во всех видах стальных канатов, цепей и других изделий, требующих защиты от ржавчины.

Типичные свойства

R5319 wire rope special antirust oil	
Кинематическая вязкость (40°C), мм ² /с	59.78
Температура вспышки (COC), °C	196
Испытание на влажность и температуру (стальные панели №45, 49°C±1°C, уровень а), ч	24

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC R5319 wire rope special antirust oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых спецификаций:	
SINOPEC	Q/SH3031 0039—2021

Меры предосторожности

- Перед смазыванием следует выполнить такие процедуры, как предотвращение ржавчины, промывка и сушка. Для смазывания можно использовать такие операции, как чистка щеткой, погружение или распыление.
- Необходимо техническое обслуживание продукта. Вода, примеси или другие масла не должны смешиваться с продуктом. Масло для предотвращения ржавчины необходимо обновлять после его эмульгирования.
- Прямой контакт рук с промасленными металлическими деталями запрещен, чтобы защитить пленку от разрушения.
- Чтобы гарантировать эффект продукта, пожалуйста, упакуйте промасленные металлические детали в полиэтиленовую (ПЭ) фольгу или газофазную антикоррозионную бумагу, храните в помещении и избегайте повреждений во время хранения или транспортировки.