

| Дата выпуска:
01/2022

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ МАСЛО HLPD 22

Гидравлическое масло HLPD 22 - многофункциональное гидравлическое масло, обладающее исключительными детергентными характеристиками. Применение масла предотвращает образование налета и лака на чувствительных узлах гидравлических систем инструментальных и других станков.

Применение

Преимущественно используется в современных инструментальных станках с высокоразвитыми системами управления и регулировки, работающих с регулировочными клапанами и чувствительными электрогидравлическими сервоустройствами, которые должны быть защищены тонкими фильтрами для предотвращения возможных повреждений.

Спецификации

ISO 6743-4: L-HM; DIN 51524/2-HLPD; AFNOR NF E 48-603 (HM); DENISON HF-0/HF-2

Физико-химические характеристики

Характеристика	Единица	Метод	Значение
Градация вязкости			ISO VG 22
Вязкость при 40°C	mm ² /s	BAS ISO 3104	19,8-24,2
Индекс вязкости, min.	-	BAS ISO 2909	90
Температура вспышки, min.	°C	BAS ISO 2592	165
Температура потери текучести, max.	°C	BAS ISO 3016	-21
Окислительная стабильность, TOST, min.	часы	ASTM D 943	1000

Тара: 0.10L 0.25L 0.5L 0.6L 1L 2L 4L 10л 20л 200л

Примечание: Указанные значения являются типовыми характеристиками продукта. Производитель имеет право поменять характеристики в соответствии с перечисленными спецификациями.

Контактные данные: Управление по продаже масел ООО «ОПТИМА Группа» Баня Лука (Сектор развития, испытаний и качества продукции АО «МПЗ Модрича» Модрича), телефон: **+387 53 822 359**, email: **primjena@optimagrupa.net**