

Reducer Grease

SINOPEC reducer grease представляет собой полужидкую смазку с превосходными эксплуатационными характеристиками, изготовленную путем загущения очищенного минерального масла литиевым мылом гидроксигирных кислот и добавления противоизносных присадок.

Технические характеристики

- ⊙ Отличные противозадирные, противоизносные свойства, эффективно предотвращают скалывание поверхности зубьев, питтинг, продлевают срок службы редуктора.
- ⊙ Отличная стойкость к окислению и механическая стабильность.
- ⊙ Отличная стойкость к ржавчине и коррозии.

Применение

- ⊙ Применяется для нециклической смазки редукторов.
- ⊙ Применения в диапазоне температур от -20°C до 120°C. .

Типичные свойства

Reducer grease		
Класс NLGI	00	0
Конусная пенетрация, ASTM D217, W×60, мм–1	417	368
Конусная пенетрация, ASTM D217, W×100, 000, мм–1	412	378
Коррозия, T2Cu, 24 часа при 100 °C, JISK 2220.5.5	КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ	
Антикоррозионные свойства 48 ч при 52°C, ASTM D1743	КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ	
Температура каплепадения, °C, ASTM D566	175	176
Противозадирные свойства (четырёхшариковый метод), Н, ASTM D2596	> 588	> 588
(метод Тимкена) значение ОК, N, ASTM D2509	> 133	> 156

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.