

SH Synthetic Ammonia Resistant Turbine Oil

Синтетическое турбинное масло SINOPEC SH, устойчивое к аммиаку, изготовлено на основе очищенного базового масла и высокоэффективных присадок. В основном используется для смазки и герметизации центробежных аммиачных компрессоров и турбоагрегатов, контактирующих с аммиаком.

Технические характеристики

- ◎ Хорошая устойчивость к аммиаку, не реагирует с аммиаком и не образует осадка.
- ◎ Отличные антиокислительные свойства, длительный срок службы.
- ◎ Хорошие показатели водоотделения, быстрое отделение воды, поступающей в систему.
- ◎ Хорошие вязкостные и температурные характеристики.
- ◎ Хорошие антикоррозионные и антиржавчинные свойства.
- ◎ Хорошая стойкость к пенообразованию.

Спецификации

Соответствует следующим спецификациям:

- ◎ SH/T 0362—92

Применение

- ◎ Используется для смазки и герметизации центробежных аммиачных компрессоров и паровых турбин, контактирующих с аммиаком в промышленности по производству удобрений и химической промышленности.

Типичные свойства

Свойства	SH synthetic ammonia resistant turbine oil		
	32	46	68
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	31.54	46.26	68.34
Температура застывания, °C	-28	-22	-20
Температура вспышки (COC), °C	208	220	238
Кислотное число, мгКОН/г	0.01	0.02	0.02
Водоотделение (54°C), мин.	3	6	8
Тест на устойчивость к аммиаку	Проходит	Проходит	Проходит

Меры предосторожности

- ◎ Избегайте смешивания с другими смазочными материалами. Если вам необходимо смешивание, сначала проведите тест на смешиваемость.
- ◎ Избегайте смешивания с водой и другими примесями.