

Продукт	Sinopec Synthetic Compressor Oil 4502 VG 68
Резюме	Описание продукта Sinopec Synthetic Compressor Oil 4502 VG 68 представляет собой смесь синтетических базовых масел и отборных присадок. Используется в маслозаполненных/масляных одно- или двухступенчатых пластинчато-роторных или винтовых воздушных компрессорах. Также подходит для использования в центробежных воздушных компрессорах.


Упаковки



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec Synthetic Compressor Oil 4502 VG 68 подходит для использования в:

- Маслозаполненные/масляные одно- или двухступенчатые пластинчато-роторные или винтовые воздушные компрессоры.
- Центробежные воздушные компрессоры.

Особенности и преимущества

Благодаря использованию полностью синтетических базовых масел и избранных присадок Sinopec Synthetic Compressor Oil 4502 VG 68 может обеспечить превосходные комплексные характеристики.

- Обеспечивает превосходную термическую стабильность и устойчивость к окислению, предотвращая ухудшение качества смазочного материала при высоких температурах.
- Обеспечивает превосходные смазывающие свойства, снижая износ подшипников и/или шестерен.
- Обеспечивает интервалы замены масла от 6000 до 8000 часов при нормальных условиях эксплуатации ротационных компрессоров.

Типичные характеристики

Sinopec Synthetic Compressor Oil 4502 VG 68	
Кинематическая вязкость, cSt при 100°C, ASTM D 445	9.234
Кинематическая вязкость, cSt при 40°C, ASTM D 445	69,23
Общее кислотное число, mg KOH/g, ASTM D 664	0.30
Температура застывания, °C, ASTM D 97	-40
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D 92	246
Коррозия меди, 3 часа при 100°C, ASTM D130	1b
Характеристики пенообразования, mL/mL, ASTM D892	
последовательности I	0/0
последовательность II	10/0
последовательность III	0/0
Водоотделение при 54°C, минут, ASTM D 1401	6.0

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec Synthetic Compressor Oil 4502 VG 68 соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
ISO 6743-3:2003	DAJ
Q/SH PRD	0327-2013

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2022

© Sinopec 2022

Sinopec Synthetic Compressor Oil 4502 VG 68