

JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 — полностью синтетическое моторное масло, созданное на основе высококачественных синтетических базовых масел и многофункциональной системы присадок для современных высокопроизводительных бензиновых и малотоннажных дизельных транспортных средств. Оно обеспечивает отличную стойкость к окислению, контроль отложений и защиту от износа, защиту от прокачки и смазки при высоких и низких температурах. Оно специально разработано для соответствия требованиям ACEA A3/B4 для малотоннажных дизельных двигателей. Также подходит для бензиновых двигателей, которым требуется масло качества API SP/SN.

Технические характеристики

- ⊙ Меньший расход масла, постоянная высокая выходная мощность.
- ⊙ Медленное старение масла при высокой температуре и увеличенные интервалы замены масла.
- ⊙ Отличная защита от износа, плавный привод и более длительный срок службы двигателя.

Применение

- ⊙ Подходит для смазки бензиновых и дизельных легковых автомобилей европейских, американских и азиатских марок, внедорожников, минивэнов и других легковых автомобилей без GPF/DPF, особенно с новыми технологиями, такими как турбонаддув (TGD/GDI/TFSI и т. д.), регулируемые газораспределительные клапаны (VVT и т. д.), двойной впрыск, автоматический запуск и остановка двигателя и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	88.81
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	14.59
Индекс вязкости, ASTM D2270	172
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -35°C, мПа.с, ASTM D4684	22400
Температура застывания, °C, ASTM D97	-38
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	228
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.845

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J700 A3/B4/SP 5W-40 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SP и более ранние спецификации
ACEA classification	A3/B4
OEM specifications	VW 502.00/505.00 MB-Approval 229.3 MB-Approval 229.5 Renault RN0700/0710