

Продукт	Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil
Резюме	Описание продукта Моторное масло Sinopec JUSTAR J700F 5W-40 — это продукт суперпремиум-класса, в состав которого входят полностью синтетические базовые масла и усовершенствованный высококачественный многофункциональный пакет присадок. Его ультраочищающая формула защищает двигатели от отложений даже при движении в современных условиях движения с остановками и пусками, обеспечивая оптимальную производительность двигателя.


Упаковки




1L/4L/5L



PAIL – 18L



DRUM – 200L



IBC – 1000L

Also
available
in bulk

Применение

Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil подходит для использования в:

- Различные высокопроизводительные легковые автомобили, оснащенные многоклапанными турбонагнетателями (TSI и TFSI) и двигателями с непосредственным впрыском (GDI и SIDI), особенно для бензиновых двигателей с непосредственным впрыском с электронным управлением и турбонагнетателями.
- Бензиновые двигатели, требующие масла качества API SN, SM, SL или SJ.
- Легковые автомобили малой грузоподъемности, работающие на дизельном топливе.

Особенности и преимущества

- Использование высококачественных синтетических базовых масел, длительная защита и мощность двигателей GDI с турбокомпрессорами.
- Эффективно препятствует образованию отложений в двигателе, уменьшая загустевание масла, тем самым дольше сохраняя качество продукта, продлевая срок службы масла и увеличивая интервалы замены масла.
- Отличные противоизносные свойства защищают двигатель от износа и продлевают срок его службы.
- Отличные пусковые характеристики при низкой температуре и смазочные свойства при высокой температуре, подходят для различных регионов и всепогодного использования.

Типичные характеристики

Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil	
Класс SAE	5W-40
Кинематическая вязкость, ASTM D 445	
cSt при 40°C	86.45
cSt при 100°C	14.46
Динамическая вязкость, CCS, ASTM D 5293 сР при -30°C	5630
Высокотемпературная вязкость с высоким сдвигом (HTHS), ASTM D 4683 сР при 150°C	3.78
Индекс вязкости, ASTM D 2270	174
NOACK испаряемость, ASTM D 5800	10.0
Зольность, wt%, ASTM D 874	1.08
Щелочное число, mg KOH/g, ASTM D 2896	9.59
Температура застывания °C, ASTM D 97	-41
Температура вспышки(COC), °C, ASTM D 92	230
Плотность при 20°C, kg/l, ASTM D 4052	0.849

Эти данные приведены для указания типичных значений, а не для точных характеристик.

Отраслевые и OEM-спецификации

Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil соответствует требованиям к производительности следующих отраслевых спецификаций:	
API Service Classification	Petrol/Gasoline: SN and earlier specifications
	Diesel: CF and earlier HDDEO specifications
ACEA Classification	A3/B3/B4
GB ¹	11122-2006 (CF)
Sinopec	Q/SH PRD 0474-2012 (SN)
Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil имеет следующие официальные отраслевые разрешения/лицензии:	
API Service Classification	Petrol/Gasoline: SN

¹ Примечание. Стандарты GB являются национальными стандартами Китайской Народной Республики.

Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil соответствует следующим официальным одобрениям OEM:	
BMW	Longlife-01
MB	229.3/229.5
Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil имеет следующие официальные одобрения OEM:	
Porsche	A40
VW	502 00/505 00

Технический паспорт продукта

Renault	RN 0700/0710
---------	--------------

Точность информации

Данные, представленные в этом PDS, являются типичными и могут быть изменены в результате продолжающихся исследований и разработок продукта. Предоставленная информация была верной на момент печати. Приведенные типичные значения могут отличаться в процедурах испытаний, а производственный процесс также может привести к небольшим отклонениям. Компания Sinopec гарантирует, что ее смазочные материалы соответствуют всем отраслевым спецификациям и спецификациям OEM, указанным в данном техническом паспорте.

Компания Sinopec не несет ответственности за ухудшение качества продукта из-за неправильного хранения или обращения. Информацию о передовом опыте можно получить у вашего местного дистрибьютора.

Безопасность продукции и экология

Этот продукт не должен вызывать каких-либо проблем со здоровьем при использовании в предложенных целях и при соблюдении указаний, приведенных в паспорте безопасности материала (MSDS). Пожалуйста, обратитесь к MSDS для получения более подробных рекомендаций по обращению; Паспорта безопасности можно получить у местного дистрибьютора. Не используйте продукт в целях, отличных от предложенных.

Как и в случае со всеми другими продуктами, при утилизации этого продукта соблюдайте осторожность, чтобы избежать загрязнения окружающей среды. Отработанное масло следует отправить на утилизацию/переработку или, если это невозможно, утилизировать в соответствии с соответствующими постановлениями правительства/органа власти.

Торговая марка SINOPEC зарегистрирована и защищена.

Issued: March 2017

© Sinopec 2017

Sinopec JUSTAR J700F SN/CF 5W-40 Engine Oil