

JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 Engine Oil

Моторное масло SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 создано на основе полностью синтетических базовых масел и высококачественных многофункциональных присадок. Оно обеспечивает отличную стойкость к окислению, защиту от отложений и износа и может соответствовать требованиям некоторых европейских спецификаций OEM-производителей автомобилей. Оно хорошо совместимо с системой последующей обработки выхлопных газов (GPF/DPF/TWC). Специально разработано для соответствия требованиям GM Dexos2, ACEA C3 для дизельных двигателей малой грузоподъемности. Также подходит для бензиновых двигателей, которым требуется масло качества API SP/SN.

Технические характеристики

- ⊙ Отличная защита от износа, плавный ход и более длительный срок службы двигателя.
- ⊙ Хорошая совместимость с системой выпуска отработавших газов (GPF/DPF).
- ⊙ Медленное старение масла и длительная очистка, увеличенные интервалы замены масла.

Применение

- ⊙ Подходит для высокопроизводительных бензиновых, дизельных, E10, сжиженного нефтяного и природного газа/СПГ легковых автомобилей или внедорожников, минивэнов и других малотоннажных транспортных средств (особенно европейских марок), особенно двигателей с различными новыми технологиями выбросов выхлопных газов, включая GPF/DPF/TWC и турбонаддув (TGDI/GDI/TFSt), регулируемые газораспределительные клапаны (VVT), двойной впрыск, автоматический старт-стоп, гибридный привод и т. д.

Типичные свойства

JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 engine oil	
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с, ASTM D445	69.70
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с, ASTM D445	11.91
Индекс вязкости, ASTM D2270	168
Прокачиваемость при низкой температуре (MRV) при -35°C, мПа.с, ASTM D4684	21500
Температура застывания, °C, ASTM D97	-42
Температура вспышки (COC), °C, ASTM D92	230
Плотность при 15°C, кг/л, ASTM D4052	0.843

Эти данные приведены в качестве ориентировочных значений, а не точных спецификаций.

Спецификации промышленности и OEM

SINOPEC JUSTAR J700 C3/SP 5W-30 engine oil соответствует эксплуатационным требованиям следующих отраслевых и OEM-спецификаций:	
API service classification	Бензин/газолин: SP и более ранние спецификации
ACEA classification	C3
OEM specifications	MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 BMW LL-04 GM Dexos2 Opel OV040 1547 PSA B71 2290 Renault RN17